

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rewitalizacja ogrodu przykościelnego w Mokobodach</b>					
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m <sup>2</sup>		
d.1	0119-03	246.1	m <sup>2</sup>	246.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.100</b>
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-02	246.1	m <sup>2</sup>	246.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.100</b>
<b>2</b>					
<b>CHODNIKI</b>					
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	190.9	m	190.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.900</b>
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-07	246.1	m <sup>2</sup>	246.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.100</b>
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-08	246.1	m <sup>2</sup>	246.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.100</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	246.1	m <sup>2</sup>	246.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.100</b>
<b>3</b>					
<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>					
7	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.4 m (kat.gr.IV)	szt		
d.3	0312-03	10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNNR 10	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m <sup>3</sup> - elementy betonowe	szt		
d.3	0201-01	10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	kalk. własna	Zakup, dostaw i montaż altany: drewno sosnowe suszone, strugane, szlifowane, frezowane, impregnowane, kolor tożsamy z kolorem elementów drewnianych ławek. Przekrój elementów konstrukcyjnych max. 20x20cm. Wysokość pierwszego rzędu słupów 2,2m, wysokość drugiego rzędu słupów 3,0m. Wysokość kalenicy 3,35m. Dach altany pokryty gontem bitumicznym lub pozostawiony jako ażurowa pergola.	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kalk. własna	Latarnia wysokości 3m, solarna, moc źródła światła minimum 6W - zakup	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	kalk. własna	Montaż latarni oświetleniowej parkowej z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - latarnia wysokości 3m, solarna, moc źródła światła minimum 6W-dostawa i montaż	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalk. własna	Ławki	szt		
d.3		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>